

■モータードライバ・セレクションガイド (2018年1月A)

駆動電流

※#12047 の 5桁部分が注文番号です。その次は商品型番です。
 ※文字色が赤色は(バイポーラ)ステッピングモータ用、青色はブラシ付モータ用です。
 ※アンダーラインが引かれているものはI2C や SPI などのデジタルのシリアル通信制御です。
 それ以外は単純パルス動作あるいはアナログ入力タイプのものです。

10A

5A

2A

1A

0.5A



#12083 L6480用冷却ファン




#12084 L6480・冷却ファン取り付け用ネジセット



#12080 L6480

#90009 L6470, DRV8825, L6480で
使える10Pフラットケーブル


#12023 L6470



#12220 STSPIN220



#12025 DRV8825



#12030 DRV8830

#12051 L6470/42x34mm
ステッピングモーター用ネジセット

5V

12V

24V

40V

入力電圧

■取り扱いモータ

42mm タイプ

#12026 ステッピングモータ
12V 2相 200ステップ

汎用・低価格

#12081 42mm ステッピングモータ
2.8V 2相 400ステップ


精密・高トルク

#17042 42mmモーター用ブラケット



#12049 5mm ユニバーサルマウント

57mm タイプ

#12082 大型ステッピングモータ
3V 200ステップ

大型・高トルク



#17057 57mmモーター用ブラケット



#12063 6.35mm ユニバーサルマウント

●製品のラインナップを紹介するもので、グラフの目盛りとスペックは完全に一致していません。
 正確なスペックはそれぞれの商品ページでご確認ください。

※写真の縮尺は同一ではありません。